TOSHIBA
Leading Innovation

TOSHIBA CARRIER (Thailand) Co., LTD.

144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road,
Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Klimaanlage – Typ

Außengerät	Single Inverter	RAS-16SAV2-E1
Innengerät	Wandgerät – Suzumi plus	RAS-16SKV2-E1

Funktion

Kühlung	Y
Heizung - mittel	Y
Heizung - wärmer	N
Heizung - kälter	N

Auslegungsleistung

Kühlung	Pdesignc	4,5	kW
Heizung/mittel	Pdesignh	3,8	kW

Leistungssteuerung = variabel

Saisonale Effizienz

Kühlung	SEER	6,10	A++
Heizung/mittel	SCOP(A)	3,90	A

Kühlung

Leistung
Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) ℃ und Außenlufttemperatur Tj

Leistungsfähigkeit
Angegebene Leistungszahl bei Raumtemperatur 27(19)℃ und Außentemperatur Tj

Tj=35℃	Pdc	4,50	kW	Tj=35℃	EERd	3,23
Tj=30℃	Pdc	3,32	kW	Tj=30℃	EERd	5,12
Tj=25℃	Pdc	2,13	kW	Tj=25℃	EERd	7,76
Tj=20℃	Pdc	1,45	kW	Tj=20℃	EERd	11,17

Heizung (Durchschnittswerte)

Leistung
Angegebene Leistung im Heizbetrieb/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 ℃ und Außenlufttemperatur Tj

Leistungsfähigkeit
Angegebene Leistungszahl/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20℃ und Außentemperatur Tj

Tj=7℃	Pdh	3,36	kW	Tj=7℃	COPd	2,49
Tj=2℃	Pdh	2,05	kW	Tj=2℃	COPd	3,76
Tj=7℃	Pdh	1,32	kW	Tj=7℃	COPd	5,29
Tj=12℃	Pdh	1,30	kW	Tj=12℃	COPd	6,87
Tj=Bivalenztemperatur	Pdh	3,36	kW	Tj=Bivalenztemperatur	COPd	2,49
Tj=Betriebsgrenze	Pdh	2,73	kW	Tj=Betriebsgrenze	COPd	2,27
Bivalenztemperatur		-7	℃			
Niedrigste Betriebstemperatur		-15	℃			

BKL Air Conditioner GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a
D - 47877 Willich-Münchheide II
Geschäftsführer: Robert Kanisch, Werner W. Höner
Tel.: 0 21 54 / 92 21 - 50
Fax: 0 21 54 / 92 21 - 99
e-mail: info@toshiba-klima.net
Internet: www.toshiba-klima.net
Ust.-IdNr.: DE 814 249 157
Lieferungen und Leistungen gem. unseren Geschäftsbedingungen

seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler

TOSHIBA
Leading Innovation

Strom

Elektrische Leistungsaufnahme in anderen Betriebszuständen als „Aktiv-Modus“				Saisonaler Stromverbrauch			
Aus-Zustand	Poff	0,009	kW	Kühlung	QCE	258	kWh/a
Bereitschaftszustand	Psb	0,009	kW	Heizung/mittel	QHE/A	1362	kWh/a
Temperatur aus	Pto	0,026	kW	Heizung/wärmer	QHE/B	-	kWh/a
Betriebszustand mit Kurbelwannenheizung	Pck	0	kW	Heizung/kälter	QHE/C	-	kWh/a

Kältemittel

Type		R410A		
Gewicht			1,1	kg
Treibhauspotenzial	GWP		1975	kgCO²eq.

Schallleistungspegel – db (A)

	Kühlung	Heizung
RAS-16SAV2-E1	64	65
RAS-16SKV2-E1	60	60

Nenn-Luftdurchsatz – m³/h

	Kühlung	Heizung
RAS-16SAV2-E1	2160	2160
RAS-16SKV2-E1	680	730

Abmessungen

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
RAS-16SAV2-E1	550 mm	780 mm	290 mm	38 kg
RAS-16SKV2-E1	275 mm	790 mm	225 mm	10 kg

Abgeglichener Standard	EN14511:2007, EN12102
Berechnungsmethoden – Standardmessungen	PrEN14825 2011 Kapitel 8 und 9
Kontaktdaten für den Erhalt weiterer Informationen	Distributor in Deutschland: BKL Air Conditioner GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a D-47877 Willich-Müncheheide II Tel.: 0 21 54 / 92 21 - 50 Fax: 0 21 54 / 92 21 - 99 e-mail: info@toshiba-klima.net Internet: www.toshiba-klima.net

35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35