TOSHIBA
Leading Innovation

TOSHIBA CARRIER (Thailand) Co., LTD.

144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road,
Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Klimaanlage – Typ Splitgerät

Außengerät	Single Inverter	RAV-SP564AT-E
Innengerät	Kanalgerät „slim“	RAV-SM564SDT-E

Funktion

Kühlung	Y
Heizung - mittel	Y
Heizung - wärmer	N
Heizung - kälter	N

Auslegungsleistung

Kühlung	Pdesignc	5,0	kW
Heizung/mittel	Pdesignh	5,4	kW

Leistungssteuerung = variabel

Saisonale Effizienz

Kühlung	SEER	5,10	A
Heizung/mittel	SCOP(A)	3,83	A

Kühlung

Leistung
Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj

Leistungsfähigkeit
Angegebene Leistungszahl bei Raumtemperatur 27(19)°C und Außentemperatur Tj

Tj=35°C	Pdc	5,00	kW	Tj=35°C	EERd	3,05
Tj=30°C	Pdc	3,70	kW	Tj=30°C	EERd	4,84
Tj=25°C	Pdc	2,34	kW	Tj=25°C	EERd	6,51
Tj=20°C	Pdc	1,29	kW	Tj=20°C	EERd	8,08

Heizung (Durchschnittswerte)

Leistung
Angegebene Leistung im Heizbetrieb/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj

Leistungsfähigkeit
Angegebene Leistungszahl/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj

Tj=7°C	Pdh	4,78	kW	Tj=7°C	COPd	2,37
Tj=2°C	Pdh	2,87	kW	Tj=2°C	COPd	3,68
Tj=7°C	Pdh	1,87	kW	Tj=7°C	COPd	5,17
Tj=12°C	Pdh	1,09	kW	Tj=12°C	COPd	7,21
Tj=Bivalenztemperatur	Pdh	4,78	kW	Tj=Bivalenztemperatur	COPd	2,37
Tj=Betriebsgrenze	Pdh	2,29	kW	Tj=Betriebsgrenze	COPd	1,42

Bivalenztemperatur	-7	°C
Niedrigste Betriebstemperatur	-20	°C

seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35

TOSHIBA
Leading Innovation

Strom

Elektrische Leistungsaufnahme in anderen Betriebszuständen als „Aktiv-Modus“				Saisonaler Stromverbrauch			
Aus-Zustand	Poff	0,015	kW	Kühlung	QCE	343	kWh/a
Bereitschaftszustand	Psb	0,015	kW	Heizung/mittel	QHE/A	1975	kWh/a
Temperatur aus	Pto	0,048	kW	Heizung/wärmer	QHE/B	-	kWh/a
Betriebszustand mit Kurbelwannenheizung	Pck	0	kW	Heizung/kälter	QHE/C	-	kWh/a

Kältemittel

Type		R410A	
Gewicht		1,4	kg
Treibhauspotenzial	GWP	1975	$kgCO^2eq.$

Schallleistungspegel – db (A)

	Kühlung	Heizung
RAV-SP564AT-E	63	64
RAV-SM564SDT-E	60	60

Nenn-Luftdurchsatz – m^3/h

	Kühlung	Heizung
RAV-SP564AT-E	2400	2400
RAV-SM564SDT-E	780	780

Abmessungen

	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
RAV-SP564AT-E	550 mm	780 mm	290 mm	44 kg
RAV-SM564SDT-E	210 mm	845 mm	645 mm	22 kg

Abgeglichener Standard	EN14511:2007, EN12102
Berechnungsmethoden – Standardmessungen	PrEN14825 2011 Kapitel 8 und 9
Kontaktdaten für den Erhalt weiterer Informationen	Distributor in Deutschland: BKL Air Conditioner GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a D-47877 Willich-Müncheheide II Tel.: 0 21 54 / 92 21 - 50 Fax: 0 21 54 / 92 21 - 99 e-mail: info@toshiba-klima.net Internet: www.toshiba-klima.net

35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35 Jahren Partner der Kälte- und Klimafachhändler - seit über 35